# KP 200 S
Kompaktinė HD žarna

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Taikymo sritis** | Ankštos konstrukcijos vidutinio slėgio kontūrai |
| **Ypatingi požymiai** | Iki 1 mln. ciklų patikrinta impulsiniu metodu! |
| **Norma** | viršija EN 857 2SC |
| **Vidinis sluoksnis** | alyvai atspari sintetinė guma |
| **Įdėklas** | du itin tamprios plieninės vielos tinklelio įdėklai |
| **Išorinis sluoksnis** | riebalams ir sunkioms oro sąlygoms atspari sintetinė guma |
| **Spalva** | juoda |
| **Temperatūra min.** | -40 °C |
| **Temperatūra max.** | 100 °C |
| **Medžiagos** | glikolis<br>vandens-alyvos emulsijos<br>vanduo (nuo 0 °C iki + 70 °C)<br>mineralinė alyva |




## Prekė

| Pavadinimas | DN* | Dydis | Colis | Vidinis Ø (mm) | Išorinis Ø (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Bandymo slėgis (bar) | Kritinis plyšimo slėgis (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KP 206 S** | 6 | 4 | 1/4" | 6,4 | 13,4 | 450,0 | 900 | 1800 | 45 |
| **KP 208 S** | 8 | 5 | 5/16" | 7,9 | 15,0 | 420,0 | 840 | 1680 | 60 |
| **KP 210 S** | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 17,4 | 385,0 | 770 | 1540 | 70 |
| **KP 213 S** | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 20,6 | 345,0 | 690 | 1380 | 90 |
| **KP 216 S** | 16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 23,7 | 290,0 | 580 | 1160 | 130 |
| **KP 220 S** | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 27,7 | 280,0 | 560 | 1120 | 160 |
| **KP 225 S** | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 35,6 | 200,0 | 400 | 800 | 210 |
| **KP 232 S** | 31 | 20 | 1,1/4" | 32,5 | 43,3 | 175,0 | 350 | 700 | 300 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*