

SKM HL 3 UDK

Sujungimo movos sukabinimas

Savybės

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1 jungtis | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | 24° vidinis kūgis |
| Papildomas požymis | for coupling under residual pressure |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Prekė

| Pavadinimas | DN* | Se- rija | vamzdžio išoriniam Ø | Jungties sriegis | SW | Gaminio dydis | Darbinis slėgis | D1 | D2 | L | SF paž.* | Mineralinės alyvos temperatūra min. | Mineralinės alyvos temperatūra max. |
|-----------------|-----|-------------|-------------------------|---------------------|------|------------------|--------------------|------|------|------|-------------|--|--|
| | | | (mm) | | (mm) | | (bar) | (mm) | (mm) | (mm) | | (°C) | (°C) |
| SKM 10 HL 3 UDK | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 30 | 3 | 225,0 | 38 | 23,8 | 70 | 4 | 25 | 125 |
| SKM 13 HL 3 UDK | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 30 | 3 | 225,0 | 38 | 23,8 | 71 | 4 | 25 | 125 |

BD = darbinis slėgis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas – SW = rakto dydis