


# WA TRI VA

Jungiamoji dalis ... „TRI-Clamp“ atvamzdis, VA

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	Metaliųjų žarnų prijungimo armatūra,
<b>Panaudojimas</b>	Use in the food-, chemical and pharmaceutical areas
<b>1 jungtis</b>	Fiksavimo atvamzdis
<b>1 sandarinimo forma</b>	sandarinimo žiedas
<b>Norma</b>	DIN 32676
<b>Gaminio forma</b>	tiesus
<b>Medžiaga</b>	nerūdijantis plienas



## Nuoroda

Naudojant tinkamas apkalbas ir sandarinimo medžiagas, leistini slėgiai numatyti temperatūrai nuo -10 °C iki 140 °C.

## užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

## Prekė

Pavadinimas	DN	PN (bar)	D (mm)
WA 008 TRI-25 VA	8	25	25,0
WA 010 TRI-34 VA	10	25	34,0
WA 013 TRI-25 VA	13	25	25,0
WA 013 TRI-34 VA	13	25	34,0
WA 020 TRI-34 VA	20	25	34,0
WA 025 TRI-50.5 VA	25	25	50,5
WA 032 TRI-50.5 VA	32	25	50,5
WA 040 TRI-50.5 VA	40	25	50,5
WA 050 TRI-64 VA	50	16	64,0
WA 050 TRI-77.5 VA	50	16	77,5
WA 065 TRI-91 VA	65	16	91,0
WA 080 TRI-106 VA	80	10	106,0
WA 100 TRI-119 VA	100	10	119,0
WA 125 TRI-155 VA	125	10	155,0
WA 150 TRI-183 VA	150	10	183,0