

# HK ARAM

Redukcinis vožtuvas, ARAM

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Konstrukcija    | netiesiogiai valdomas su slopintuvo stūmokliu |
| Darbinis slėgis | maks. 350 bar                                 |



## Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties

X jungtis pasirenkamam nuotoliniam valdymui, standartiškai uždarytam

## Prekė

| Pavadinimas    | Slėgio reguliavimo diapazonas, bar | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | P jungtis | T jungtis | X jungtis | Svoris (kg) |
|----------------|------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| HK ARAM 20 100 | 6 - 100                            | 350            | 126    | 139    | G 3/4"    | G 1"      | G 1/4"    | 3,9         |
| HK ARAM 20 210 | 7 - 210                            | 350            | 126    | 139    | G 3/4"    | G 1"      | G 1/4"    | 3,9         |
| HK ARAM 20 350 | 8 - 350                            | 350            | 126    | 139    | G 3/4"    | G 1"      | G 1/4"    | 3,9         |