
HK AZ16
Skirstytuvas 700 bar

Savybės

Darbinis slėgis	maks. 700 bar





Nuoroda

B įėjimas: manometro jungtis su aklidangčiu

Prekė

Pavadinimas	Jungtys	A	B	C (mm)	Kampas D (°)	Svoris (kg)
HK AZ 1604	1 įėjimas / 4 išėjimai	NPT 3/8" -18	BSP 3/8" -19	82,0	60	1,9
HK AZ 1606	1 įėjimas / 6 išėjimai	NPT 3/8" -18	BSP 3/8" -19	102,0	48	2,9

Priedai

NY 2100	Termoplastiko aukščiausio slėgio žarna
GKS	Guminė apsauga nuo lenkimo
PNY 2100 HN	Presuojama įmova, AGN
PHY 2100	Presuojamas aptaisas, NY 2100
SKL HN SP	Prisukamos movos lanksčioji dalis
SKL ZUBS SP	Apsauga nuo dulkių SKL...SP
SKF IN SP	Prisukamos movos sutvirtintoji dalis
SKF ZUBS SP	Apsauga nuo dulkių SKF...SP

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.