# HK AZ52 DRV

Droselinis atbulinis vožtuvas 700 bar

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Darbinis slėgis** | maks. 700 bar |
| **Tūrinė srovė** | maks. 25 l/min. |






## Nuoroda

Pristatoma be srieginių jungčių

## Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | Svoris (kg) |
|---|---|---|
| **HK AZ 5255** | 3/8" NPT | 0,94 |

## Priedai

| | |
|---|---|
| **NY 2100** | Termoplastiko aukščiausio slėgio žarna |
| **GKS** | Guminė apsauga nuo lenkimo |
| **PNY 2100 HN** | Presuojama įmova, AGN |
| **PHY 2100** | Presuojamas aptaisas, NY 2100 |
| **SKL HN SP** | Prisukamos movos lanksčioji dalis |
| **SKL ZUBS SP** | Apsauga nuo dulkių SKL...SP |
| **SKF IN SP** | Prisukamos movos sutvirtintoji dalis |
| **SKF ZUBS SP** | Apsauga nuo dulkių SKF...SP |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*