
HK BFCV

3-eigis srovės reguliavimo vožtuvas BFCV

Savybės

Konstrukcija	pressure-compensated
Darbinis slėgis	maks. 300 bar





Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties
08 dydžio vožtuvo priveržimo momentas aliuminio korpuse: 34–41 Nm
08 dydžio vožtuvo priveržimo momentas plieno korpuse: 47–54 Nm
10 dydžio vožtuvo priveržimo momentas aliuminio korpuse: 47–54 Nm
10 dydžio vožtuvo priveržimo momentas plieno korpuse: 74–81 Nm
12 dydžio vožtuvo priveržimo momentas aliuminio korpuse: 74–81 Nm
12 dydžio vožtuvo priveržimo momentas plieno korpuse: 95–102 Nm

Aprašas

maks. paklaida: 5%
Reguliavimo sraigto nustatymas
2 išvado likusios alyvos srautas gali būti apkraunamas slėgiu
Vožtuvus reguliuokite tik tada, kai juose nėra slėgio!

Prekė

Pavadinimas	Q min. (L/min)	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	paskirtas įsukamas korpusas	Įsukamas sriegis	Reguliavimo diapazonas prie Qein min. (L/min)	Reguliavimo diapazonas prie Qein max. (L/min)	Svoris (kg)
HK BFCV 08 NS0 02	8	22	41,0	40,0	HK GEH 38 C 0830	SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B	4,0	8,0	0,2
HK BFCV 08 NS0 03	11	22	41,0	40,0	HK GEH 38 C 0830	SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B	5,5	11,0	0,2
HK BFCV 08 NS0 05	19	22	41,0	40,0	HK GEH 38 C 0830	SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B	9,5	19,0	0,2
HK BFCV 10 NS0 08	30	45	48,3	47,3	HK GEH 38 C1030	SAE 10/3 7/8"-14UNF-2B	15,0	30,0	0,2
HK BFCV 12 NS0 15	57	76	49,8	67,3	HK GEH 12 C1230	SAE 12/3 1.1/16"-12UNF-2B	28,5	57,0	0,2
HK BFCV 12 NS0 18	68	76	49,8	67,3	HK GEH 12 C1230	SAE 12/3 1.1/16"-12UNF-2B	34,0	68,0	0,2

Qein – įvado tūrinis srautas – Qmax - maks. tūrinis srautas – Qmin - min. tūrinis srautas reguliuojant

Priedai

HK GEH 30 AL	Įsukamo SAE 3-eigio aliuminio vožtuvo korpusas
HK GEH 30 GGG	Įsukamo SAE 3-eigio aliuminio vožtuvo GGG40 korpusas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.