# HK BM150

Rankinis eigos vožtuvas BM 150

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | Monobloko vožtuvas, skirtas montuoti vamzdynuose |
| **Tiekimo apimtis** | be rankinės svirties (reikia užsakyti atskirai) |
| **Darbinis slėgis** | P, A, B: maks. 220 bar / T: maks. 80 bar |
| **Tūrinė srovė** | maks. 150 l/min. (žr. charakteristiką) |
| **Jungtis** | P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4" |



## Aprašas

kompaktiška konstrukcija
Įmontuoti atbulinis ir redukcinis vožtuvai 90–220 bar (vožtuvus reikia nustatyti)
Atsargaus aktyvinimo stūmiklis su valdymo įrantomis,
galima tik su 1 sekcija

## užsakymo nuorodos

Rankinę svirtį užsakykite atskirai – 1 svirtis vienai sekcijai!
Vožtuvai yra nurodytos pagrindinės konstrukcijos. Kitos aktyvinimo įtaisų ir stūmoklių tipų konfigūracijos galimybės nurodytos grafike.
HKBM150A1 konfigūracijos pavyzdys:
- vožtuvo tipas HKBM150;
- 1 sekcija su A tipo stūmokliu ir 1 aktyvinimo įtaisu.

## Prekė

| Pavadinimas | Konstrukcija | Svoris (kg) |
|---|---|---|
| **HK BM150 A1** | 1 sekcija (A1) | 8,2 |

## Priedai

| | |
|---|---|
| **HK BM HEB** | Rankinio eigos vožtuvo BM rankinė svirtis ir priedai |
| **HK BM C0** | Rankinio eigos vožtuvo BM slėgio perdavimo įtaisas |

## Atsarginės dalys

| | |
|---|---|
| **HK BM KOL** | Rankinio eigos vožtuvo BM stūmoklis |
| **HK BM BET** | Rankinio eigos vožtuvo BM aktyvinimo įtaisas |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*