

# HK BM150

Rankinis eigos vožtuvas BM 150

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Monobloko vožtuvas, skirtas montuoti vamzdynuose
<b>Tiekimo apimtis</b>	be rankinės svirties (reikia užsakyti atskirai)
<b>Darbinis slėgis</b>	P, A, B: maks. 220 bar / T: maks. 80 bar
<b>Tūrinė srovė</b>	maks. 150 l/min. (žr. charakteristiką)
<b>Jungtis</b>	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



## Aprašas

kompaktiška konstrukcija

Įmontuoti atbulinis ir redukcinis vožtuvai 90–220 bar (vožtuvus reikia nustatyti)

Atsargaus aktyvinimo stūmiklis su valdymo įrantomis,

galima tik su 1 sekcija

## užsakymo nuorodos

Rankinę svirtį užsakykite atskirai – 1 svirtis vienai sekcijai!

Vožtuvai yra nurodytos pagrindinės konstrukcijos. Kitos aktyvinimo įtaisų ir stūmoklių tipų konfigūracijos galimybės nurodytos grafike.

HKBM150A1 konfigūracijos pavyzdys:

- vožtuvo tipas HKBM150;

- 1 sekcija su A tipo stūmokliu ir 1 aktyvinimo įtaisu.

## Prekė

Pavadinimas	Konstrukcija	Svoris (kg)
HK BM150 A1	1 sekcija (A1)	8,2

## Priedai

**HK BM HEB** Rankinio eigos vožtuvo BM rankinė svirtis ir priedai

**HK BM C0** Rankinio eigos vožtuvo BM slėgio perdavimo įtaisas

## Atsarginės dalys

**HK BM KOL** Rankinio eigos vožtuvo BM stūmoklis

**HK BM BET** Rankinio eigos vožtuvo BM aktyvinimo įtaisas