

HK BM150

Rankinis eigos vožtuvas BM 150

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija	Monobloko vožtuvas, skirtas montuoti vamzdynuose
Tiekimo apimtis	be rankinės svirties (reikia užsakyti atskirai)
Darbinis slėgis	P, A, B: maks. 220 bar / T: maks. 80 bar
Tūrinė srovė	maks. 150 l/min. (žr. charakteristika)
Jungtis	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



Aprašas

kompaktiška konstrukcija

Įmontuoti atbulinis ir redukcinis vožtuvai 90–220 bar (vožtuvus reikia nustatyti)

Atsargaus aktyvinimo stūmiklis su valdymo įrantomis,
galima tik su 1 sekcija

užsakymo nuorodos

Rankinę svirtį užsakykite atskirai – 1 svirtis vienai sekcijai!

Vožtuvai yra nurodytos pagrindinės konstrukcijos. Kitos aktyvinimo įtaisų ir stūmoklių tipų konfigūracijos galimybės nurodytos grafike.

HKBM150A1 konfigūracijos pavyzdys:

- vožtuvo tipas HKBM150;

- 1 sekcija su A tipo stūmokliu ir 1 aktyvinimo įtaisu.

Prekė

Pavadinimas	Konstrukcija	Svoris (kg)
HK BM150 A1	1 sekcija (A1)	8,2

Priedai

HK BM HEB Rankinio eigos vožtuvo BM rankinė svirtis ir priedai

HK BM C0 Rankinio eigos vožtuvo BM slėgio perdavimo įtaisas

Atsarginės dalys

HK BM KOL Rankinio eigos vožtuvo BM stūmoklis

HK BM BET Rankinio eigos vožtuvo BM aktyvinimo įtaisas