

# HK BM40

## Rankinis eigos vožtuvas BM 40

### Savybės

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Konstrukcija</b>    | Monobloko vožtuvas, skirtas montuoti vamzdynuose |
| <b>Tiekimo apimtis</b> | be rankinės svirties (reikia užsakyti atskirai)  |
| <b>Darbinis slėgis</b> | P, A, B: maks. 220 bar / T: maks. 80 bar         |
| <b>Tūrinė srovė</b>    | maks. 40 l/min. (žr. charakteristiką)            |
| <b>Jungtis</b>         | P + T = G 3/8"; P2 + T2 = G 1/2"; A + B = G 3/8" |



### Aprašas

kompaktiška konstrukcija

Įmontuoti atbulinis ir redukcinis vožtuvai 90–220 bar (vožtuvus reikia nustatyti)

Atsargaus aktyvinimo stūmikliu su valdymo įrantomis,

Galima iki 7 sekcijų.

### užsakymo nuorodos

Rankinę svirtį užsakykite atskirai – 1 svirtis vienai sekcijai!

Vožtuvai yra nurodytos pagrindinės konstrukcijos. Kitos aktyvinimo įtaisų ir stūmoklių tipų konfigūracijos galimybės nurodytos grafike.

HKBM40A1L12 konfigūracijos pavyzdys:

- vožtuvo tipas HKBM40;

- 1 sekcija su A tipo stūmikliu ir 1 aktyvinimo įtaisu.

- 2 sekcija su L tipo stūmikliu ir 12 aktyvinimo įtaisais.

### Prekė

| Pavadinimas      | l<br>(mm) | L<br>(mm) | Konstrukcija            | Svoris<br>(kg) |
|------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------|
| HK BM40 A1       | 55        | 90        | 1 sekcija (A1)          | 2,5            |
| HK BM40 K16      | 55        | 90        | 1 sekcija (K16)         | 2,5            |
| HK BM40 L12      | 55        | 90        | 1 sekcija (L12)         | 2,5            |
| HK BM40 A1X2     | 90        | 125       | 2 sekcija (2xA1)        | 3,7            |
| HK BM40 A1 K16   | 90        | 125       | 2 sekcija (1xA1; 1xK16) | 3,7            |
| HK BM40 A1 L12   | 90        | 125       | 2 sekcija (1xA1; 1xL12) | 3,7            |
| HK BM40 A1X3     | 125       | 160       | 3 sekcija (3xA1)        | 5,0            |
| HK BM40 A1X2 K16 | 125       | 160       | 3 sekcija (2xA1; 1xK16) | 5,0            |
| HK BM40 A1X2 L12 | 125       | 160       | 3 sekcija (2xA1; 1xL12) | 5,0            |
| HK BM40 A1X4     | 160       | 195       | 4 sekcija (4xA1)        | 6,2            |
| HK BM40 A1X3 K16 | 160       | 195       | 4 sekcija (3xA1; 1xK16) | 6,2            |
| HK BM40 A1X3 L12 | 160       | 195       | 4 sekcija (3xA1; 1xL12) | 5,0            |
| HK BM40 A1X5     | 195       | 230       | 5 sekcija (5xA1)        | 7,4            |
| HK BM40 A1X4 K16 | 195       | 230       | 5 sekcija (4xA1; 1xK16) | 7,4            |
| HK BM40 A1X4 L12 | 195       | 230       | 5 sekcija (4xA1; 1xL12) | 7,4            |
| HK BM40 A1X6     | 230       | 265       | 6 sekcija (6xA1)        | 8,6            |
| HK BM40 A1X5 K16 | 230       | 265       | 6 sekcija (5xA1; 1xK16) | 8,6            |
| HK BM40 A1X5 L12 | 230       | 265       | 6 sekcija (5xA1; 1xL12) | 8,6            |
| HK BM40 A1X7     | 265       | 300       | 7 sekcija (7xA1)        | 9,8            |
| HK BM40 A1X6 K16 | 265       | 300       | 7 sekcija (6xA1; 1xK16) | 9,8            |
| HK BM40 A1X6 L12 | 265       | 300       | 7 sekcija (6xA1; 1xL12) | 9,8            |

### Priedai

|           |  |
|-----------|--|
| HK BM HEB | Rankinio eigos vožtuvo BM rankinė svirtis ir priedai |
| HK BM C0  | Rankinio eigos vožtuvo BM slėgio perdavimo įtaisas   |
| HK BM MS  | Rankinio eigos vožtuvo BM mikrojungiklis             |

### Atsarginės dalys

|           |  |
|-----------|--|
| HK BM KOL | Rankinio eigos vožtuvo BM stūmoklis          |
| HK BM BET | Rankinio eigos vožtuvo BM aktyvinimo įtaisas |