HK BM70

Rankinis eigos vožtuvas BM 70

Savybės

Konstrukcija	Monobloko vožtuvas, skirtas montuoti vamzdynuose
Tiekimo apimtis	be rankinės svirties (reikia užsakyti atskirai)
Darbinis slėgis	P, A, B: maks. 220 bar / T: maks. 80 bar
Tūrinė srovė	maks. 70 l/min. (žr. charakteristiką)
Jungtis	P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"



Aprašas

kompaktiška konstrukcija
Įmontuoti atbulinis ir redukcinis vožtuvai 90–220 bar (vožtuvus reikia nustatyti)
Atsargaus aktyvinimo stūmiklis su valdymo įrantomis,
galima iki 6 sekcijų

užsakymo nuorodos

Rankinę svirtį užsakykite atskirai – 1 svirtis vienai sekcijai!
Vožtuvai yra nurodytos pagrindinės konstrukcijos. Kitos aktyvinimo įtaisų ir stūmoklių tipų konfigūracijos galimybės nurodytos grafike.
HKBM70A1L12 konfigūracijos pavyzdys:
- vožtuvo tipas HKBM70.
- 1 sekcija su A tipo stūmokliu ir 1 aktyvinimo įtaisu.
- 2 sekcija su L tipo stūmokliu ir 12 aktyvinimo įtaisu.

Prekė

Pavadinimas	l (mm)	L (mm)	Konstrukcija	Svoris (kg)
HK BM70 A1	66	117	1 sekcija (A1)	4,6
HK BM70 L12	66	117	1 sekcija (L12)	4,6
HK BM70 A1X2	106	157	2 sekcija (2xA1)	7,0
HK BM70 A1 L12	106	157	2 sekcija (1xA1; 1xL12)	7,0
HK BM70 A1X3	145	197	3 sekcija (3xA1)	9,2
HK BM70 A1X2 L12	145	197	3 sekcija (2xA1; 1xL12)	9,2
HK BM70 A1X4	186	237	4 sekcija (4xA1)	11,5
HK BM70 A1X5	226	277	5 sekcija (5xA1)	13,7
HK BM70 A1X6	266	317	6 sekcija (6xA1)	16,0

Priedai

HK BM HEB	Rankinio eigos vožtuvo BM rankinė svirtis ir priedai
HK BM C0	Rankinio eigos vožtuvo BM slėgio perdavimo įtaisas
HK BM MS	Rankinio eigos vožtuvo BM mikrojungiklis

Atsarginės dalys

HK BM KOL	Rankinio eigos vožtuvo BM stūmoklis
HK BM BET	Rankinio eigos vožtuvo BM aktyvinimo įtaisas