

# HK BM70

## Rankinis eigos vožtuvas BM 70

### Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Monobloko vožtuvas, skirtas montuoti vamzdynuose
<b>Tiekimo apimtis</b>	be rankinės svirties (reikia užsakyti atskirai)
<b>Darbinis slėgis</b>	P, A, B: maks. 220 bar / T: maks. 80 bar
<b>Tūrinė srovė</b>	maks. 70 l/min. (žr. charakteristiką)
<b>Jungtis</b>	P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"



### Aprašas

kompaktiška konstrukcija

Įmontuoti atbulinis ir redukcinis vožtuvai 90–220 bar (vožtuvus reikia nustatyti)

Atsargaus aktyvinimo stūmikliu su valdymo įrantomis,  
galima iki 6 sekcijų

### užsakymo nuorodos

Rankinę svirtį užsakykite atskirai – 1 svirtis vienai sekcijai!

Vožtuvai yra nurodytos pagrindinės konstrukcijos. Kitos aktyvinimo įtaisų ir stūmoklių tipų konfigūracijos galimybės nurodytos grafike.

HKBM70A1L12 konfigūracijos pavyzdys:

- vožtuvo tipas HKBM70.

- 1 sekcija su A tipo stūmikliu ir 1 aktyvinimo įtaisu.

- 2 sekcija su L tipo stūmikliu ir 12 aktyvinimo įtaisais.

### Prekė

Pavadinimas	l (mm)	L (mm)	Konstrukcija	Svoris (kg)
HK BM70 A1	66	117	1 sekcija (A1)	4,6
HK BM70 L12	66	117	1 sekcija (L12)	4,6
HK BM70 A1X2	106	157	2 sekcija (2xA1)	7,0
HK BM70 A1 L12	106	157	2 sekcija (1xA1; 1xL12)	7,0
HK BM70 A1X3	145	197	3 sekcija (3xA1)	9,2
HK BM70 A1X2 L12	145	197	3 sekcija (2xA1; 1xL12)	9,2
HK BM70 A1X4	186	237	4 sekcija (4xA1)	11,5
HK BM70 A1X5	226	277	5 sekcija (5xA1)	13,7
HK BM70 A1X6	266	317	6 sekcija (6xA1)	16,0

### Priedai

<b>HK BM HEB</b>	Rankinio eigos vožtuvo BM rankinė svirtis ir priedai
<b>HK BM C0</b>	Rankinio eigos vožtuvo BM slėgio perdavimo įtaisas
<b>HK BM MS</b>	Rankinio eigos vožtuvo BM mikrojungiklis

### Atsarginės dalys

<b>HK BM KOL</b>	Rankinio eigos vožtuvo BM stūmikliu
<b>HK BM BET</b>	Rankinio eigos vožtuvo BM aktyvinimo įtaisas