HK DH01
Rankinis eigos vožtuvas NG 6

Savybės

Konstrukcija	4/2 eigos vožtuvas arba 4/3 eigos vožtuvas
Darbinis slėgis	P, A, B: maks. 350 bar / T: maks. 160 bar
Tūrinė srovė	maks. 50 l/min. (žr. charakteristiką)
Jungtis	ISO / „Cetop“ 03 NG6
Tvirtinimas	4 varžtai su vidiniu šešiabriauniu M5 x 50 12.9





Aprašas
Mechaninis aktyvinimas rankine svirtimi
Rankinė svirtis sumontuota A pusėje

užsakymo nuorodos
Kitos grandinės ir modeliai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	Rūšis	Persidengimas	Stūmoklio tipas		Konstrukcija	Svoris (kg)
HK DH01 20	4/2	neigiama (atidarytas)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,6
HK DH01 21	4/2	teigiama (uždarytas)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,6
HK DH01 50	4/2	neigiama (atidarytas)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	2 išdrožos	1,6
HK DH01 51	4/2	teigiama (uždarytas)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	2 išdrožos	1,6
HK DH01 10	4/3	neigiama (atidarytas)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	1,6
HK DH01 11	4/3	teigiama (uždarytas)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	1,6
HK DH01 13	4/3	teigiama (uždarytas)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	1,6
HK DH01 14	4/3	neigiama (atidarytas)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	1,6
HK DH01 40	4/3	neigiama (atidarytas)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 išdrožos	1,6
HK DH01 41	4/3	teigiama (uždarytas)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 išdrožos	1,6
HK DH01 43	4/3	teigiama (uždarytas)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 išdrožos	1,6
HK DH01 44	4/3	neigiama (atidarytas)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 išdrožos	1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Priedai

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3