

HK DHZO A

Proporcinis magnetinis daugiaeigis vožtuvas NG 6

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija	4/2 eigos vožtuvas arba 4/3 eigos vožtuvas tiesiogiai valdomas skirtas naudoti atviraime reguliavimo kontūre
Tiekimo apimtis	su rite, be kištukų
Darbinis slėgis	P, A, B: maks. 350 bar / T: maks. 210 bar
Jungtis	ISO / „Cetop“ 03 NG6



Aprašas

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)

į kapsulę įdėta magnetinė ritė

Įsijungimo laikas apie <30 ms

Histerėzė <5 %

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	R-ūš-is	Q ma-x. (L/min)	Persidengimas	Reguliavimas	Konstrukcija	Stūmoklio tipas	Sv-oris (kg)
HK DHZO A 071 D5	43	50	P, A, B, T teigiamas (uždarytas)	progresinis, A, B pereiga santykiu 2:1	Spyruoklės gražinimo įtaisas	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	2,6
HK DHZO A 071 S3	43	30	P, A, B, T teigiamas (uždarytas)	progresinis	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas	S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	2,6
HK DHZO A 071 L5	43	50	P, A, B, T teigiamas (uždarytas)	linijinis	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas	L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	2,6
HK DHZO A 073 D5	43	50	P teigiamas (uždarytas); A, B, T neigiamas (atidarytas)	progresinis, A, B pereiga santykiu 2:1	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas	D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	2,6
HK DHZO A 073 S3	43	30	P teigiamas (uždarytas); A, B, T neigiamas (atidarytas)	progresinis	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas	S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	2,6
HK DHZO A 073 L5	43	50	P teigiamas (uždarytas); A, B, T neigiamas (atidarytas)	linijinis	Spyruoklės gražinimo į „0“ padėtį įtaisas	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	2,6

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected] – Qmax - maks. tūrinis srautas

Priedai

HK EBM AS	Skaitmeninis proporcinis stiprintuvas
HK SP DIN 43650	Elektrinis magnetinės ritės DIN 43650 / ISO 4400 kištukas
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3