

# HK DLHZO TE

Proporcinis magnetinis daugiaeigis vožtuvas NG 6 DLHZO

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Konstrukcija</b>	4/3 eigos vožtuvas tiesiogiai valdomas skirtas naudoti uždaramame reguliavimo kontūre
<b>Tiekimo apimtis</b>	be kištuko su integruota elektronika
<b>Darbinis slėgis</b>	P, A, B: maks. 350 bar / T: maks. 160 bar
<b>Tūrinė srovė</b>	maks. 70 l/min. (žr. charakteristiką)
<b>Jungtis</b>	ISO / „Cetop“ 03 NG6



## Nuoroda

(\*) Šie 4/3 eigu vožtuvai įsijungia tik magnetu. Nevidurinė „Fail Safe“ stūmoklio stovėjimo padėtis išjungus įtampą pasiekama atsitraukus spyruoklei.

## Aprašas

su stūmoklio įvore tiksliam persidengimui  
į kapsulę įdėta magnetinė ritė  
įsijungimo laikas apie <10 ms  
Histerezė <0,1 %  
Valdymo signalas 0–10 V DC

## užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

## Prekė

Pavadinimas	Rūšis	Persidengimas	Reguliavimas	Konstrukcija	Stūmoklio tipas	Svoris (kg)
HK DLHZO TE 040 L71	4/3	Nulis	linijinis	Spyruoklės gražinimas į „Fail-Safe“ padėtį (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8
HK DLHZO TE 040 L73	4/3	Nulis	linijinis	Spyruoklės gražinimas į „Fail-Safe“ padėtį (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Priedai

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SPZ	Proporcinų vožtuvų elektrinis kištukas