

HK DLHZO TE

Proporcinis magnetinis daugiaeigis vožtuvas NG 6 DLHZO

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija	4/3 eigos vožtuvas tiesiogiai valdomas skirtas naudoti uždaramame reguliavimo kontūre
Tiekimo apimtis	be kištuko su integruota elektronika
Darbinis slėgis	P, A, B: maks. 350 bar / T: maks. 160 bar
Tūrinė srovė	maks. 70 l/min. (žr. charakteristiką)
Jungtis	ISO / „Cetop“ 03 NG6



Nuoroda

(*) Šie 4/3 eigu vožtuvai įsijungia tik magnetu. Nevidurinė „Fail Safe“ stūmoklio stovėjimo padėtis išjungus įtampą pasiekama atsitraukus spyruoklei.

Aprašas

su stūmoklio įvore tiksliam persidengimui
į kapsulę įdėta magnetinė ritė
įsijungimo laikas apie <10 ms
Histerezė <0,1 %
Valdymo signalas 0–10 V DC

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	Rūšis	Persidengimas	Reguliavimas	Konstrukcija	Stūmoklio tipas	Svoris (kg)
HK DLHZO TE 040 L71	4/3	Nulis	linijinis	Spyruoklės gražinimas į „Fail-Safe“ padėtį (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8
HK DLHZO TE 040 L73	4/3	Nulis	linijinis	Spyruoklės gražinimas į „Fail-Safe“ padėtį (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Priedai

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SPZ	Proporcinų vožtuvų elektrinis kištukas