

HK DLKZOR TE

Proporcinis elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 10

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|------------------------|---|
| Konstrukcija | 4/3 eigos vožtuvas tiesiogiai valdomas skirtas naudoti uždarame reguliavimo kontūre |
| Tiekimo apimtis | be kištuko su integruota elektronika |
| Darbinis slėgis | P, A, B: maks. 315 bar / T: maks. 160 bar |
| Tūrinė srovė | maks. 160 l/min. (žr. charakteristiką) |
| Jungtis | ISO / „Cetop“ 05 NG10 |



Nuoroda

(*) Šie 4/3 eigų vožtuvai įsijungia tik magnetu. Nevidurinė „Fail Safe“ stūmoklio stovėjimo padėtis išjungus įtampą pasiekama atsitraukus spyruoklei.

Aprašas

su stūmoklio įvare tiksliam persidengimui
į kapsulę įdėta magnetinė ritė
įsijungimo laikas apie <15 ms
Histerezė <0,1 %
Valdymo signalas 0–10 V DC

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

| Pavadinimas | Rūšis | Persidengimas | Reguliavimas | Konstrukcija | Stūmoklio tipas | Svoris (kg) |
|----------------------|-------|---------------|--------------|--|-------------------------------------|-------------|
| HK DLKZOR TE 140 L71 | 4/3 | Nulis | linijinis | Spyruoklės gražinimas į „Fail-Safe“ padėtį (*) | L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 4,7 |
| HK DLKZOR TE 140 L73 | 4/3 | Nulis | linijinis | Spyruoklės gražinimas į „Fail-Safe“ padėtį (*) | L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 4,7 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Priedai

| | |
|------------|---|
| HK M HK DK | Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5 |
| HK SPZ | Proporcinų vožtuvų elektrinis kištukas |