

HK DLO

Balninis eigos vožtuvas NG 6

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|-----------------|---|
| Tiekimo apimtis | su 24 DC rite be kištuko |
| Darbinis slėgis | P, A, B: maks. 350 bar / T: maks. 160 bar |
| Tūrinė srovė | maks. 30 l/min. (žr. charakteristiką) |
| Jungtis | ISO / „Cetop“ 03 NG6 |
| Tvirtinimas | 4 varžtai su vidiniu šešiabriauniu M5 x 50 12.9 |



Nuoroda

HK DLOH tipo vožtuvuose gali būti sumontuotas įkišamas atbulinis vožtuvas P jungtyje (žr. priedus).

Aprašas

2-eigiai arba 3-eigiai balniniai vožtuvai su 2 jungimo padėtimis
Magnetai ir visos judančios dalys persijungia viduje alyvoje
24 V DC magneto ritė su rankiniu avarinio aktyvinimo įtaisu

Prekė

| Pavadinimas | Rūšis | Tūrinė srovė max. (L/min) | Konstrukcija | Svoris (kg) |
|--------------------|-------|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| HK DLOH 2AU X 24DC | 2/2 | 12,0 | atidaryta, kai netiekama srovė | 1,5 |
| HK DLOH 2CU X 24DC | 2/2 | 12,0 | uždaryta, kai netiekama srovė | 1,5 |
| HK DLOH 3AU X 24DC | 3/2 | 12,0 | atidaryta, kai netiekama srovė | 1,5 |
| HK DLOH 3CU X 24DC | 3/2 | 12,0 | uždaryta, kai netiekama srovė | 1,5 |
| HK DLOK 3AO X 24DC | 3/2 | 30,0 | atidaryta, kai netiekama srovė | 1,5 |
| HK DLOK 3CO X 24DC | 3/2 | 30,0 | uždaryta, kai netiekama srovė | 1,5 |

Priedai

| | |
|-----------------|---|
| HK SP 6 DLOH | Įkišamas atbulinis vožtuvas |
| HK SP DIN 43650 | Elektrinis magnetinės ritės DIN 43650 / ISO 4400 kištukas |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |