
HK ECM
Dirbtuvių presas 700 bar

Savybės

Darbinis slėgis	maks. 700 bar
Tiekimo apimtis	Pristatoma su rankiniu siurbliu, 1500 mm žarna ir greitaveikėmis movomis





Nuoroda

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Aprašas

Itin atsparus, suvirintasis rėmas
Su manometru, kurį privalo sumontuoti naudotojas
Įrengti V blokai, kad būtų lengviau nustatytu vamzdžių ir strypų medžiagos padėtį prese
Maks. aukštis po presavimo cilindru: 352 mm

Prekė

Pavadinimas	(kN)	(t)	Eiga (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	siurbliui	Svoris (kg)
HK ECM 01113	93,2	10	130	720	440	220	80	350	HK W 00607	41

Priedai

NY 2100	Termoplastiko aukščiausio slėgio žarna
GKS	Guminė apsauga nuo lenkimo
PNY 2100 HN	Presuojama įmova, AGN
PHY 2100	Presuojamas aptaisas, NY 2100
SKL HN SP	Prisukamos movos lanksčioji dalis
SKL ZUBS SP	Apsauga nuo dulkių SKL...SP
SKF IN SP	Prisukamos movos sutvirtintoji dalis
SKF ZUBS SP	Apsauga nuo dulkių SKF...SP

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.