

### Savybės

<b>Darbinis slėgis</b>	maks. 700 bar
<b>Tiekimo apimtis</b>	Pristatoma su rankiniu siurbliu, 1500 mm žarna ir greitaveikėmis movomis



### Nuoroda

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### Aprašas

Itin atsparus, suvirintasis rėmas

Su manometru, kurį privalo sumontuoti naudotojas

Įrengti V blokai, kad būtų lengviau nustatyti vamzdžių ir strypų medžiagos padėtį prese

Maks. aukštis po presavimo cilindru: 352 mm

### Prekė

Pavadinimas	(kN)	(t)	Eiga (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	siurbliui	Svoris (kg)
HK ECM 01113	93,2	10	130	720	440	220	80	350	HK W 00607	41

### Priedai

<b>NY 2100</b>	Termoplastiko aukščiausio slėgio žarna
<b>GKS</b>	Guminė apsauga nuo lenkimo
<b>PNY 2100 HN</b>	Presuojama įmova, AGN
<b>PHY 2100</b>	Presuojamas aptaisas, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Prisukamos movos lanksčioji dalis
<b>SKL ZUBS SP</b>	Apsauga nuo dulkių SKL...SP
<b>SKF IN SP</b>	Prisukamos movos sutvirtintoji dalis
<b>SKF ZUBS SP</b>	Apsauga nuo dulkių SKF...SP