

# HK FHP

Slėginio filtro FHP 420 bar korpusas

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Konstrukcija</b>	be atbulinio vožtuvo, be užterštumo indikatorius be filtro elemento
<b>Darbinis slėgis</b>	maks. 420 bar



## Nuoroda

Matmuo „B“: filtro elementui pakeisti reikalinga erdvė

## Aprašas

Slėginis filtras, skirtas montuoti vamzdynuose

Konstrukcija (Qmaks.) medžiagai pagal ISO VG 46, esant 50 °C (30 mm<sup>2</sup>/s) ir Δpbendr. = 1,25 bar

## užsakymo nuorodos

Filtravimo elemento nėra! Užsisakykite atskirai.

## Prekė

Pavadinimas	Filtro plotis (m <sup>2</sup> )	Linijos jungtis	Q max. (L/min)	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Svoris (kg)
HK FHP 065 1 SG1	386	G 1/2"	40	100	192	23	85,0	66	3,62
HK FHP 135 2 SG2	1655	G 1"	110	125	367	36	109,5	80	8,62
HK FHP 320 2 SF5	3258	1.1/4" SAE 6000 PSI/M	225	150	411	40	140,0	105	16,50

## Priedai

HK VA OPT	Nešvarumų indikatorius, optinis
HK VA EL	Nešvarumų indikatorius, elektrinis

## Atsarginės dalys

HK HP H	Slėginio filtro FMP/FHP elementas
---------	-----------------------------------