
HK FHP H

Sukomplektuotas slėginis 420 bar filtras

Savybės

Konstrukcija	be atbulinio vožtuvo, be užterštumo indikatoriaus A06H: su neorganiniu filtru (6 µm), absoliutaus filtravimo A10H: su neorganiniu filtru (10 µm), absoliutaus filtravimo
Darbinis slėgis	maks. 420 bar





Nuoroda

Matmuo „B“: filtro elementui pakeisti reikalinga erdvė

Aprašas

Slėginis filtras, skirtas montuoti vamzdynuose
Diferencinis neorganinio filtro elemento slėgis (A) maks. 210 bar
Konstrukcija (Qmaks.) medžiagai pagal ISO VG 46, esant 50 °C (30 mm2/s) ir Δpbendr. = 1,25 bar

užsakymo nuorodos

kitos filtruojančios medžiagos ir kitoms alyvų rūšims, klampumui arba temperatūrai skirti filtrai tiekiami pagal užklausimą

Prekė

Pavadinimas	Filtro plotis (m2)	Linijos jungtis	Q max. (L/min)	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Svoris (kg)
HK FHP 065 1 SG1 A06H	386	G 1/2"	20	100	192	23	85,0	66	3,9
HK FHP 065 1 SG1 A10H	386	G 1/2"	40	100	192	23	85,0	66	3,9
HK FHP 065 2 SG2 A10H	544	G 3/4"	45	100	221	23	85,0	66	4,2
HK FHP 065 3 SG2 A06H	1094	G 3/4"	60	100	323	23	85,0	66	5,7
HK FHP 065 3 SG2 A10H	1094	G 3/4"	70	100	323	23	85,0	66	5,7
HK FHP 135 2 SG2 A06H	1655	G 1"	110	125	367	36	109,5	80	9,4
HK FHP 135 2 SG2 A10H	1655	G 1"	110	125	367	36	109,5	80	9,4
HK FHP 320 2 SF5 A10H	3258	1.1/4" SAE 6000 PSI/M	225	150	411	40	140,0	105	16,5

A06H su neorganiniu filtru (6 µm), absoliutaus filtravimo – A10H su neorganiniu filtru (10 µm), absoliutaus filtravimo – Qmax - maks. tūrinis srautas

Priedai

HK VA OPT	Nešvarumų indikatorius, optinis
HK VA EL	Nešvarumų indikatorius, elektrinis

Atsarginės dalys

HK HP H	Slėginio filtro FMP/FHP elementas
HK FMP	Slėginio filtro FMP 320 bar korpusas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.