

# HK JPQ3

Droselinis atbulinis vožtuvas

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| <b>Konstrukcija</b>    | Vožtuvas su tarpine plokšte |
| <b>Darbinis slėgis</b> | maks. 350 bar               |
| <b>Tūrinė srovė</b>    | maks. 250 l/min.            |
| <b>Jungtis</b>         | ISO / „Cetop“ 08 NG25       |



## Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties

## Aprašas

Vožtuvas su tarpine plokšte, skirtas vertikalioms jungtims su vožtuvais ISO / „Cetop“ 08 NG25 sudaryti

## užsakymo nuorodos

Kiti tarpinės plokštės vožtuvai pagal užklausą

## Prekė

| Pavadinimas | veikia kanale | Konstrukcija            | Plokštės aukštis (mm) | Svoris (kg) |
|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| HK JPQ 312  | A + B         | Išleidimo reguliatorius | 80                    | 10,7        |
| HK JPQ 313  | A             | Išleidimo reguliatorius | 80                    | 10,7        |
| HK JPQ 314  | B             | Išleidimo reguliatorius | 80                    | 10,7        |
| HK JPQ 322  | A + B         | Tiekimo reguliatorius   | 80                    | 10,7        |
| HK JPQ 323  | A             | Tiekimo reguliatorius   | 80                    | 10,7        |
| HK JPQ 324  | B             | Tiekimo reguliatorius   | 80                    | 10,7        |