
HK KZGO A 031

Proporcinis slėgio mažinimo vožtuvas NG 10

Savybės

Konstrukcija	Proporcinis tarpinės plokštės vožtuvas netiesiogiai valdomas
Tiekimo apimtis	su rite, be kištukų
Darbinis slėgis	maks. 315 bar
Tūrinė srovė	maks. 100 l/min.
Jungtis	ISO / „Cetop“ 05 NG10





Aprašas

Tarpinės plokštės vožtuvas, skirtas vertikalioms jungtims su vožtuvais ISO / „Cetop“ 05 NG10 sudaryti
Be integruoto slėgio jutiklio (norint valdyti, būtina HK EBM AS tipo elektroninė plokštė)
į kapsulę įdėta magnetinė ritė
Plokštės aukštis: 50 mm
Įsijungimo laikas apie <80 ms
Histerezė <2 %

Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Slėgio reguliavimo diapazonas min. (bar)	Slėgio reguliavimo diapazonas max. (bar)	Tūrinė srovė min. (L/min)	Tūrinė srovė max. (L/min)	Svoris (kg)
HK KZGOA 031 315	P1	6	315	3,0	100,0	4,4

Priedai

HK EBM AS	Skaitmeninis proporcinis stiprintuvas
HK SP DIN 43650	Elektrinis magnetinės ritės DIN 43650 / ISO 4400 kištukas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.