

Savybės

Medžiaga Korpusas iš aliuminio

Naudojimas Europos standarto krumpliaratiniam siurbliui BG2



Nuoroda

Sukimosi kryptys:

Siurblys prieš laikrodžio rodyklę – reduktoriaus galios tiekimo velenas pagal laikrodžio rodyklę

Siurblys pagal laikrodžio rodyklę – reduktoriaus galios tiekimo velenas prieš laikrodžio rodyklę

užsakymo nuorodos

Siurblio ir reduktoriaus sujungimui reikalinga jungiamoji stebulė BF2T.

Reduktoriai tiekiami be alyvos (rekomenduojama SAE 85W-90).

Prekė

Pavadinimas	n1 max. (rpm)	M1 max. (N-m)	n2 max. (rpm)	M2 max. (N-m)	n2/n1	Jungtis pavaros pusėje	Svoris (kg)
HK ML32 11 3.8	540	159	2052	42	3,8	Profiliuotas velenas - 1.3/8" - DIN 9611	4,3
HK ML32 21 3.8	540	159	2052	42	3,8	Tuščiaviduris velenas - 1.3/8" - DIN 9611	4,3
HK ML32 31 3.8	540	159	2052	42	3,8	Tuščiaviduris velenas su fiksatoriumi - 1.3/8" - DIN 9611	4,3

M1 = maks. įėjimo momentas – M2 = maks. išėjimo momentas – n1 = maks. įėjimo sukimosi greitis – n2 = maks. išėjimo sukimosi greitis

Priedai

HK BF Coupling hub