

HK MPF GEH


Išleidimo linijos filtro MPF korpusas

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija su atbuliniu vožtuvu 1,75 bar, be užterštumo indikatoriaus be filtro elemento

Darbinis slėgis maks. 8 bar



Nuoroda

Matmuo „C“: filtro elementui pakeisti reikalinga erdvė

Aprašas

Išleidimo linijos filtras, skirtas montuoti bako dangtyje, gręžimo šablomo matmenis žr. grafike.

Connector for clogging indicator G 1/8" closed with bolt

užsakymo nuorodos

Filtravimo elemento nėra! Užsisakykite atskirai.

Prekė

Pavadinimas	Linijos jungtis	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Svoris (kg)
HK MPF 030 1 G1	G 1/2"	86	56,0	100	90	7,0	66,0	22,0	0,28
HK MPF 100 1 G1	G 1/2"	100	80,0	120	115	8,5	88,0	28,0	0,58
HK MPF 100 1 G2	G 3/4"	100	80,0	120	115	8,5	88,0	28,0	0,58
HK MPF 100 1 G3	G 1"	100	80,0	120	115	8,5	88,0	28,0	0,58
HK MPF 100 2 G2	G 3/4"	150	80,0	170	115	8,5	88,0	28,0	0,60
HK MPF 100 2 G3	G 1"	150	80,0	170	115	8,5	88,0	28,0	0,60
HK MPF 100 3 G2	G 3/4"	225	80,0	250	115	8,5	88,0	28,0	0,64
HK MPF 100 3 G3	G 1"	225	80,0	250	115	8,5	88,0	28,0	0,64
HK MPF 180 1 G1	G 1.1/4"	231	89,0	250	175	10,7	129,0	35,0	1,41
HK MPF 400 1 G1	G 1.1/4"	178	98,5	200	220	11,5	173,5	38,5	2,87
HK MPF 400 2 G2	G 1.1/2"	238	98,5	250	220	11,5	173,5	38,5	2,74
HK MPF 400 2 G3	G 2"	238	98,5	250	220	11,5	173,5	38,5	2,74
HK MPF 400 3 G3	G 2"	288	98,5	310	220	11,5	173,5	38,5	2,86
HK MPF 750 1 G1	G 2"	430	105,0	450	220	11,5	173,5	48,5	4,36

Priedai

HK MPF TE Išleidimo linijos filtro MPF vamzdį ilginantis elementas

HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge

Atsarginės dalys

HK MF P10 / A10 Išleidimo linijos filtro MPF elementas