



Aprašas

Nereguliuojamas siurblys su geometrinio rakinimo stūmokliniu valdymu
žemas triukšmo lygis
Sukimosi greičio diapazonas 600 - 1800 aps./min.
Išk. prijungimo flanšą ir varžtus

užsakymo nuorodos

Prekę sandėlyje nelaikoma, siurbliai užsakomi pagal poreikį.
Laikykitės naudotinoms movoms (spec. ATOS movoms su balansavimo svoriu) keliamų specialių reikalavimų bei ventilacijos darbo metu reikalavimų.

Prekė

| Pavadinimas | VFU (cc) | Slėgis max. (bar) | Slėgio jungtis SAE | Siurbimo jungtis SAE | Svoris (kg) |
|-------------|-------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| HK PFR 202 | 1,7 | 500 | SAE 3000 | SAE 3000 | 12,0 |
| HK PFR 203 | 3,7 | 500 | SAE 3000 | SAE 3000 | 12,0 |
| HK PFR 206 | 5,8 | 350 | SAE 3000 | SAE 3000 | 12,0 |
| HK PFR 308 | 8,2 | 350 | SAE 3000 | SAE 3000 | 31,0 |
| HK PFR 311 | 11,4 | 350 | SAE 3000 | SAE 3000 | 31,0 |
| HK PFR 315 | 14,7 | 350 | SAE 3000 | SAE 3000 | 31,0 |
| HK PFR 518 | 18,1 | 350 | SAE 3000 | SAE 3000 | 38,0 |
| HK PFR 522 | 21,8 | 350 | SAE 3000 | SAE 3000 | 38,0 |
| HK PFR 525 | 25,4 | 350 | SAE 3000 | SAE 3000 | 38,0 |
| HK PFR 530 | 29,6 | 250 | SAE 3000 | SAE 3000 | 39,0 |

VFU = darbinis tūris kas apsisukimą