



Nuoroda

"C" versija = siurblys su rankiniu slėgio reguliatoriumi

Versija „CH“ = siurblys su rankiniu slėgio reguliatoriumi ir valdymo slėgio sumažinimo įtaisu („Venting“), 3/2 eigos magnetinis balninis vožtuvas 24 VDC, NO

Aprašas

SiurbLIAI su reguliuojamu darbinIU tūriu

žemas triukšmo lygis

rankiniu būdu reguliuojamas slėgio reguliatorius

Velenas su prizminiu sprausTelIU (22,22 29 cm3; 25,38 45 cm3; 31,75 73 ir 90 cm3)

Sukimosi kryptis: pagal laikrodžio rodyklę

Prekė

Pavadinimas	VFU (cc)	n min. (rpm)	n max. (rpm)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	Siurbimo jungtis SAE	Slėgio jungtis SAE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	Svoris (kg)
HK PVPC C 3029 1D	29	600	3000	280	350	1,1/4"	3/4"	216	182,7	116,2	101,6	174	146	88,5	117	18
HK PVPC C 4046 1D	46	600	2600	280	350	1.1/2"	1"	248	206,0	139,5	101,6	174	146	97,5	125	24
HK PVPC C 5073 1D	73	600	2200	280	350	2"	1.1/4"	276	235,0	158,0	127,0	213	180	112,5	139	35
HK PVPC C 5090 1D	90	600	2200	250	315	2"	1.1/4"	276	235,0	158,0	127,0	213	180	112,5	139	35
HK PVPC CH 3029 1D	29	600	3000	280	350	1,1/4"	3/4"	216	182,7	116,2	101,6	174	146	88,5	144	18
HK PVPC CH 4046 1D	46	600	2600	280	350	1.1/2"	1"	248	206,0	139,5	101,6	174	146	97,5	153	24
HK PVPC CH 5073 1D	73	600	2200	280	350	2"	1.1/4"	276	235,0	158,0	127,0	213	180	112,5	166	35
HK PVPC CH 5090 1D	90	600	2200	250	315	2"	1.1/4"	276	235,0	158,0	127,0	213	180	112,5	166	35

VFU = darbinis tūris kas apsisukimą – p2 = darbinis slėgis – p3 = didžiausias slėgis – n = apsukos

Priedai

HK PVPC CONTROL Venting valve unit