

# HK ROTEX Z

„Rotex“ mova krumpliaratiniams siurbliams


**HANSA FLEX**

## Savybės

**Konstrukcija** galima derinti su siurblio laikikliu HK HL/PL

**Medžiaga** Plienas

**Naudojimas** For gear pumps size 2 and size 3



## Aprašas

Sukimui lankstus, slopinantis vibraciją, nereikalaujantis techninės priežiūros

Kišamas ašies kryptimi, atsparus pramušimui

Kompaktiškas, maži inercijos momentai

## Prekė

Pavadinimas	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	Ø G (mm)	Ø H (mm)	Variklis	Siurblys	Svoris (kg)
HK R 28 38 N2A	79	20	35	24	65	38	17,29	35	BG132	BG2 / velenas 1:8	1,18
HK R 38 42 N2A	93	24	45	24	80	42	17,29	35	BG160	BG2 / velenas 1:8	1,18
HK R 28 38 N3	83	20	35	28	65	38	22,00	48	BG132	BG3 / velenas 1:8	1,18
HK R 38 42 N3	97	24	45	28	80	42	22,00	48	BG160	BG3 / velenas 1:8	2,06
HK R 42 48 N3	104	26	50	28	95	48	22,00	48	BG180	BG3 / velenas 1:8	3,30

## Papildomos dalys

HK MPK Krumpliaratinių siurblių variklio ir siurblių pasirinkimo lentelė