

Savybės

| | |
|------------------------|---|
| Konstrukcija | SAE jungės jungtis (pvz., tiesiogiai montuoti ant siurblių) |
| Tiekimo apimtis | su SAE junge ir varžtais M10 |
| Darbinis slėgis | maks. 350 bar |



Aprašas

Valdomas redukcinis vožtuvas su slopintuvo stūmokliu

Versiją su magnetiniu apkrovos mažinimo vožtuvu, skirtu beslėgiam siurblių cirkuliaciniam režimui, žr. HK REM 24

Maks. tūrio srautas 600 l/min.

Naudojant analogiškų savybių mineralinę hidraulinę alyvą arba sintetinius skysčius

Prekė

| Pavadinimas | Jungtis | Slėgio reguliavimo diapazonas min. (bar) | Slėgio reguliavimo diapazonas max. (bar) | Tūrinė srovė max. (L/min) | Svoris (kg) |
|---------------------|--------------------|---|---|------------------------------|----------------|
| HK REM 3 350 | SAE flanšas 3/4" | 8 | 350 | 200,0 | 6,6 |
| HK REM 4 210 | SAE flanšas 1" | 7 | 210 | 400,0 | 6,8 |
| HK REM 5 210 | SAE flanšas 1,1/4" | 7 | 210 | 600,0 | 8,2 |