

# HK RZMO A 010

Proporcinis redukcinis vožtuvas NG 6

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Proporcinis ant plokštės montuojamas vožtuvas tiesiogiai valdomas
<b>Tiekimo apimtis</b>	su rite, be kištukų
<b>Darbinis slėgis</b>	maks. 315 bar
<b>Tūrinė srovė</b>	maks. 4 l/min.
<b>Jungtis</b>	ISO / „Cetop 03 NG6“ (tik P + T)



## Aprašas

Be integruoto slėgio jutiklio (norint valdyti, būtina HK EBM AS tipo elektroninė plokštė)  
į kapsulę įdėta magnetinė ritė  
Įsijungimo laikas apie <70 ms  
Histerezė <1,5%

## Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Slėgio reguliavimo diapazonas min. (bar)	Slėgio reguliavimo diapazonas max. (bar)	Tūrinė srovė max. (L/min)	Svoris (kg)
HK RZMO A 010 210	P	4	210	4,0	1,8

## Priedai

<b>HK EBM AS</b>	Skaitmeninis proporcinis stiprintuvas
<b>HK SP DIN 43650</b>	Elektrinis magnetinės ritės DIN 43650 / ISO 4400 kištukas
<b>HK M HK DH</b>	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3