

HK SP DIN 43650

Elektrinis magnetinės ritės DIN 43650 / ISO 4400 kištukas

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija	Kištukas su centriniu varžtu, tipas A
Norma	EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400
Darbinė temperatūra	-40 °C to +125 °C
Tiekimo apimtis	įsk. tarpiklį ir varžtą M3
Medžiaga	Korpusas: poliamidas Kontaktai: CuZn
Apsaugos klasė	IP 65



Prekė

Pavadinimas	Spalva	Konstrukcija	Svoris (kg)
HK SP 664	juoda	Standartinis, 4-polių	0,07
HK SP 664 A	pilka	Standartinis, 4-polių	0,07
HK SP 666	juoda	Standartinis, 3-polių	0,07
HK SP 666 A	pilka	Standartinis, 3-polių	0,07
HK SP 667 24	permatomas	su šviesos diodu, 12/24 V DC	0,07
HK SP 667 110	permatomas	su šviesos diodu, 110 V AC	0,07
HK SP 667 220	permatomas	su šviesos diodu, 230 V AC	0,07
HK SP 668 24	transparent / black	su šviesos diodu 12/24 V ir trukdžių slopintuvu	0,07
HK SP 668 24 A	transparent / grey	su šviesos diodu 12/24 V ir trukdžių slopintuvu	0,07
HK SP 669	juoda	su srovės lygintuvu	0,07
HK SP 669 A	pilka	su srovės lygintuvu	0,07

priedai šioms gaminiam

HK SP EMDV	Kasetės vožtuvo EMDV ritė
HK SP 770	Kasetės vožtuvo SUN ritė
HK SP DFE	Magnetinio daugiaieigio vožtuvo HK DFE ritė
HK SP 41C	Magnetinio daugiaieigio vožtuvo HK41C ritė
HK SP 42C	Magnetinio daugiaieigio vožtuvo HK42C ritė
HK SP CAE	Magnetinio daugiaieigio vožtuvo HK DKE ritė
HK SP CAER	Magnetinio daugiaieigio vožtuvo HK DKER ritė
HK SP CO	Magnetinio daugiaieigio vožtuvo HKDH ritė