

Savybės

Naudojimas Europos standarto krumpliaratiniam siurbliui BG2



Aprašas

Papildomi guoliai naudojami krumpliaratiniuose siurbliuose, kuriuos, pvz., varo pleištiniai diržai arba grandinės ir dėl to yra veikiami didesnių radialinių apkrovų.

Siurblio ir papildomo guolio sujungimui reikalinga atitinkama jungiamoji stebulė. (Užsakyti atskirai!)

Tepimui rekomenduojamas tepalas pagal DIN 51502

Jungtis tik europiniui standartiniui siurbliui.

Prekė

| Pavadinimas | siurbliui | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Stebulė | Velenas | Svoris (kg) |
|-------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------------|----------------|
| HK SU 2 C | BG 2 Europos standartas | 88,5 | 71,4 | 113 | 96 | 49 | 40,0 | 9,5 | 6 | HK BF 2T | cilindrinis Ø 18 | 1,40 |
| HK SU 2 D | BG 2 Europos standartas | 88,5 | 71,4 | 113 | 96 | 49 | 35,5 | 9,5 | 3 | HK BF 2T | kūginis velenas 1:8 | 1,40 |
| HK SUR 2 C | BG 2 Europos standartas | 91,0 | 71,4 | 120 | 96 | 52 | 50,0 | 9,5 | 6 | HK BF 2T Z15 | cilindrinis Ø 22 | 1,75 |
| HK SUR 2 D | BG 2 Europos standartas | 91,0 | 71,4 | 120 | 96 | 52 | 36,0 | 9,5 | 6 | HK BF 2T Z15 | kūginis velenas 1:8 | 1,75 |

Stebulė = reikalinga movos stebulė – BG2 / BG3 - Europinis standartinis siurblys

Priedai

HK BF Coupling hub