
HK V2 575

Droselinis atbulinis vožtuvas

Savybės

Konstrukcija	Plieninė konstrukcija su preciziniu vožtuvo sukliu suitable for control panel installation
Darbinis slėgis	iki 400 bar





Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

Aprašas

Tikslus tūrio srauto reguliavimas arba blokavimas abejomis kryptimis, priešinga kryptimi – laisva prataka
Metalinis tarpiklis be nuotėkio, linijinis angos skerspjūvis
Tikslus droseliavimas dideliame srauto intervale
Atbulinės eigos vožtuvo angos slėgis 0,35 bar
Reguliuojama taip pat, kaip ir droseliniame vožtuve
Varžtas su vidiniu šešiakampiu reguliavimo mygtuke skirtas užfiksuoti
Skirstomajam skydui montuoti pristatoma papildoma antveržlė

Prekė

Pavadinimas	Srautas max. (L/min)	Slėgis (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Sriegis	Svoris (kg)
HK V2 575-1/8	8	400	50	64	16	13,5	G 1/8"	0,13
HK V2 575-1/4	14	400	66	78	20	17,0	G 1/4"	0,25
HK V2 575-3/8	38	400	79	93	25	19,5	G 3/8"	0,50
HK V2 575-1/2	50	400	95	107	30	21,0	G 1/2"	0,75
HK V2 575-3/4	80	400	115	132	40	26,5	G 3/4"	1,60
HK V2 575-1	190	320	139	167	50	35,0	G 1"	3,05
HK V2 575-11/4	200	320	157	172	55	35,0	G 1.1/4"	3,75
HK V2 575-11/2	350	320	190	181	65	35,0	G 1.1/2"	5,76
HK V2 575-2	450	320	228	202	75	44,0	G 2"	10,00

Maks. pratakos vertės, kai Δp=20 bar

Priedai

HK KM 202	Antveržlė

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.