


HK VRDE

Atbulinės eigos vožtuvas cilindro montavimui VRDE

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija	Kūginis blokatorius atblokuojamas - dvipusio veikimo tiesiogiai prie cilindro tvirtinamas flanšu
Tiekimo apimtis	įsk. tuščiaidurį varžtą ir tarpiklius
Medžiaga	Korpusas iš plieno
Darbinis slėgis	maks. 300 bar



Nuoroda

rekomenduojamas mažiausias atstumas tarp cilindro alyvos jungčių: 144 mm naudojant HK VRDE 10 CIL / 150 mm naudojant HK VRDE 20 CIL

Prekė

Pavadinimas	Atidarymo slėgis (bar)	Valdymo santykis	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Jungtis A1, A2, B1	Tuščiaiduris varžtas B2	Svoris (kg)
HK VRDE 10 CIL	0,6	1:4,5	20	88,5	84	68,5	24	40	27	10	G 1/4" IG	1/4" AG	0,62
HK VRDE 20 CIL	0,6	1:4,9	20	90,5	86	72,0	26	45	31	12	G 3/8" IG	3/8" AG	0,62