

# HK ZRD 01

Droselinis atbulinis vožtuvas

**HANSA FLEX**


## Savybės

**Konstrukcija** Vožtuvas su tarpine plokšte

**Darbinis slėgis** maks. 350 bar

**Tūrinė srovė** maks. 80 l/min.

**Jungtis** ISO / „Cetop“ 03 NG6



## Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

## Aprašas

Tarpinės plokštės vožtuvas, skirtas vertikalios jungties su vožtuvais ISO / „Cetop“ 03 NG6 sudaryti

## užsakymo nuorodos

Kiti tarpinės plokštės vožtuvai pagal užklausą

## Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Konstrukcija	Plokštės aukštis (mm)	Svoris (kg)
HK ZRD ABA01 S0 D1	A + B	Išleidimo reguliatorius	40	1,4
HK ZRD AA01 S0 D1	A	Išleidimo reguliatorius	40	1,4
HK ZRD BA01 S0 D1	B	Išleidimo reguliatorius	40	1,4
HK ZRD ABZ01 S0 D1	A + B	Tiekimo reguliatorius	40	1,4
HK ZRD AZ01 S0 D1	A	Tiekimo reguliatorius	40	1,4
HK ZRD BZ01 S0 D1	B	Tiekimo reguliatorius	40	1,4