

HK S TK

Analoginis matuoklis QPT

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------------------|---|
| Panaudojimas | Tūrio srauto matavimas |
| Konstrukcija | su termometru iki 120 °C ir slėgio matavimo mova M16 x 2 su manometru |
| Darbinė temperatūra max. | 120 °C |
| Medžiaga | Korpusas iš nerūdijančio plieno |



Aprašas

nepriklausomas nuo padėties, tiesiogiai nuskaitomas, viena srauto kryptis.
linijinė indikacinė skalė l/min.
tvirtas ir atsparus smūgiams bei vibracijai
Tikslumas ± 2 % galinės skalės vertės

Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | Matavimo sritis | Slėgis max. (bar) | L (mm) | Svoris (kg) |
|-----------------|---------|-----------------|----------------------|-----------|----------------|
| HK 702 S 020 TK | G 3/4" | 10 - 75 l/min. | 350 | 226 | 1,9 |
| HK 702 S 030 TK | G 3/4" | 10 - 115 l/min. | 350 | 226 | 1,9 |
| HK 762 S 040 TK | G 1" | 15 - 150 l/min. | 350 | 226 | 1,9 |
| HK 762 S 050 TK | G 1" | 19 - 190 l/min. | 350 | 226 | 1,9 |