

HK S TKV

Analoginis matuoklis QPT-K

HANSA FLEX

Savybės

Panaudojimas	Tūrio srauto matavimas
Konstrukcija	su termometru iki 120 °C ir slėgio matavimo mova M16 x 2 su manometru su aukšto slėgio vožtuvu, vidiniu perkrovos saugikliu ir apsauginiu lagaminu
Darbinė temperatūra max.	120 °C
Medžiaga	Korpusas iš nerūdijančio plieno



Aprašas

nepriklausomas nuo padėties, tiesiogiai nuskaitomas, viena srauto kryptis.

linijinė indikacinė skalė l/min.

tvirtas ir atsparus smūgiams bei vibracijai

Tikslumas ±2 % galinės skalės vertės

Idealus techniniams hidraulinių siurblių, agregatų ir pavarų mobiliose ir stacionariose hidraulinėse sistemose patikrinimams

Prietaiso apsauga nuo perkrovos integruota į aukšto slėgio vožtuvą, perkrovos lūžis (be alyvos ištekėjimo) prie 420 bar

Prekė

Pavadinimas	Jungtis	Matavimo sritis	Slėgis max. (bar)	L (mm)	Svoris (kg)
HK 702 S 020 TKV	G 3/4"	10 - 75 l/min.	350	303	7,4
HK 702 S 030 TKV	G 3/4"	10 - 115 l/min.	350	303	7,4
HK 762 S 040 TKV	G 1"	15 - 150 l/min.	350	303	7,9
HK 762 S 050 TKV	G 1"	19 - 190 l/min.	350	303	7,9