

### Savybės

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Panaudojimas</b>       | Dėl storų sienelių ši žarna labai gerai tinkama naudoti dideliame slėgyje. |
| <b>Konstrukcija</b>       | lygiagrečiai banguotas storasienis plokščiai banguotas                     |
| <b>Žarnos medžiaga</b>    | Nerūdijantis plienas 1.4541                                                |
| <b>Vielinis tinklelis</b> | be apipyno                                                                 |
| <b>Temperatūra min.</b>   | -200 °C                                                                    |
| <b>Temperatūra max.</b>   | 550 °C                                                                     |
| <b>Temperatūra</b>        | galioja tik žarnai                                                         |



### Nuoroda

Atkreipkite dėmesį ne tik į slėgio vertes, bet ir į dinامينius ir šilumos mažinimo koeficientus. Nurodytos slėgio vertės galioja tik žarnoms.

### užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

### Prekė

| Pavadinimas | Ø ID<br>(mm) | Ø AD<br>(mm) | Tolerancijos ID/<br>AD<br>(mm) | Statinis lenkimo<br>spindulys<br>(mm) | Dinaminis lenkimo<br>spindulys<br>(mm) | Darbinis slėgis 20°C<br>(stat.)<br>(bar) | Svoris kas<br>m<br>(kg) | Gamybinis ilgis<br>(m) |
|-------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| DCO 020 S   | 19,50        | 28,80        | 0,80                           | 55                                    | 450                                    | 3,2                                      | 0,420                   | pagal užklausą         |
| DCO 025 S   | 25,60        | 36,50        | 0,40                           | 70                                    | 510                                    | 3,2                                      | 0,570                   | pagal užklausą         |
| DCO 032 S   | 32,60        | 43,70        | 0,40                           | 80                                    | 560                                    | 3,2                                      | 0,840                   | pagal užklausą         |
| DCO 040 S   | 39,60        | 52,00        | 0,50                           | 100                                   | 600                                    | 2,0                                      | 1,020                   | nuo 10 iki 12          |
| DCO 050 S   | 51,00        | 65,50        | 0,50                           | 130                                   | 680                                    | 2,0                                      | 1,700                   | nuo 10 iki 12          |
| DCO 065 S   | 65,50        | 85,40        | 0,60                           | 175                                   | 770                                    | 2,0                                      | 2,400                   | nuo 10 iki 12          |
| DCO 080 S   | 76,10        | 97,50        | 0,60                           | 200                                   | 920                                    | 2,0                                      | 2,600                   | nuo 10 iki 12          |
| DCO 100 S   | 102,40       | 125,00       | 1,00                           | 250                                   | 1100                                   | 2,0                                      | 4,050                   | nuo 10 iki 12          |
| DCO 125 S   | 127,50       | 151,50       | 1,00                           | 325                                   | 1310                                   | 2,0                                      | 3,250                   | nuo 10 iki 12          |
| DCO 150 S   | 151,50       | 177,00       | 1,00                           | 375                                   | 1600                                   | 1,6                                      | 4,100                   | nuo 10 iki 12          |

### Gaminių variantai

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| <b>DCA S</b> | Metalinė žarna, 1 apipynas iš 1.4301 |
| <b>DCB S</b> | Metalinė žarna, 2 apipynai iš 1.4301 |