


## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	statybų pramonė žemės ūkio technika
<b>Ypatingi požymiai</b>	ypač ilgai nenusidėvi, lankstoma, atspari slėgiui ir trinčiam, UV spinduliams ir sunkioms oro sąlygoms lengvai rifuotas išorinis paviršius
<b>Vidinis sluoksnis</b>	stabilus, labai lankstus, lygus, plastifikuotas PVC
<b>Įdėklas</b>	sutvirtinamoji spirale iš smūgiams ir slėgiui atsparaus PVC
<b>Išorinis sluoksnis</b>	stabilus, labai lankstus, lygus, plastifikuotas PVC
<b>Temperatūra min.</b>	-5 °C
<b>Temperatūra max.</b>	60 °C
<b>Medžiagos</b>	vanduo



## Nuoroda

Visi, pvz., „-6“ žymėjimai nesusiję su sienos storium

## Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	BD* prie 20°C (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Vakuumas (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
PVC WAS 19-6	3/4"	19	3,0	8,0	25	0,7	85	50
PVC WAS 25-7	1"	25	3,0	7,0	21	0,6	105	50
PVC WAS 32-6	1,1/4"	32	3,0	6,0	21	0,6	125	50
PVC WAS 38-6	1,1/2"	38	3,5	6,0	18	0,6	150	50
PVC WAS 50-5	2"	51	4,5	5,0	15	0,6	205	50
PVC WAS 60-4.5	2,1/2"	60	4,5	4,5	13	0,6	248	50
PVC WAS 76-3.5	3"	76	4,5	3,5	12	0,6	320	50
PVC WAS 90-3.5	3.1/2"	90	5,0	3,0	11	0,6	395	50

BD = darbinis slėgis