

### Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	maisto produktų pramonė
<b>Vidinis sluoksnis</b>	bekvapė ir be toksinų, balta, speciali NBR guma, tinkama naudojimui bendrojoje maisto pramonėje
<b>Įdėklas</b>	itin plyšimui atsparus, sintetinis tekstilės įdėklas
<b>Išorinis sluoksnis</b>	trinčiai, ozonui ir sunkioms oro sąlygoms atspari sintetinė guma
<b>Norma</b>	Pagal Europos standartus ir FDA direktyvą
<b>Spalva</b>	mėlyna
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	80 °C
<b>Medžiagos</b>	pienas maistinis aliejus ir t. t.



### Nuoroda

Valymui su plovimo priemonėmis žarna trumpam yra atspari temperatūrai iki 110 °C.

### Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Sieneles storis (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
<b>MILK 38-7.5</b>	1,1/2"	38,0	51,0	7,5	6,0	30	380	40
<b>MILK 45-7.5</b>	1.3/4"	44,5	57,5	7,5	6,0	30	445	40
<b>MILK 51-8.5</b>	2"	50,8	68,0	8,5	6,0	30	510	40