


# MILK SD

Maisto produktų tiekimo žarnos

**HANSA FLEX**

<b>Savybės</b>	
<b>Taikymo sritis</b>	maisto produktų pramonė
<b>Ypatingi požymiai</b>	Be ftalatų, patikrinta pagal 1907/2006 / EB (REACH)
<b>Leidimas</b>	Atitinka FDA 21 CFR 177.2600 BFR RECOMMENDATION XXI CAT 2 DM 21.03.73 E SEGUENTI EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE JAPAN-MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE NOTICE NO.370,1959 AND NO.201,2006
<b>Vidinis sluoksnis</b>	be kvapų ir be toksinų, balta, speciali NBR guma, tinkama naudojimui bendrojoje maisto pramonėje
<b>Įdėklas</b>	itin plyšimui atsparus, sintetinis tekstilės įdėklas ir plieninės vielos spiralė
<b>Išorinis sluoksnis</b>	trinčiai, ozonui ir sunkioms oro sąlygoms atspari sintetinė guma
<b>Norma</b>	Pagal Europos standartus ir FDA direktyvą
<b>Spalva</b>	mėlyna
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	80 °C
<b>Medžiagos</b>	pienas maistinis aliejus ir t. t.



## Nuoroda

Valymui su plovimo priemonėmis žarna trumpam yra atspari temperatūrai iki 110 °C.

## Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Sienuelės storis (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
MILK SD 38-7	1,1/2"	38,0	52,0	7,0	10,0	30	120	40
MILK SD 40-7	1,1/2"	38,0	50,0	6,0	10,0	30	115	40
MILK SD 45-7	1.3/4"	44,5	59,0	7,0	10,0	30	140	40
MILK SD 63-7.5	2,1/2"	63,5	75,5	6,0	10,0	30	190	40
MILK SD 51-7.5	2"	50,8	66,0	7,5	10,0	30	160	40
MILK SD 75-8	3"	76,0	90,0	7,0	10,0	30	230	40