

DAMPF LM

Garų žarna, tinkama maisto produktams

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis	valymo sektorius maisto produktų pramonė Taikymas karšto vandens arba sočiųjų garų srityje
Ypatingi požymiai	garai iki 165°C
Vidinis sluoksnis	alyvai ir garams atspari, bekvapė, balta, sintetinė guma, tinkama naudojimui maisto pramonėje
Įdėklas	du austo tinklelio įdėklai
Išorinis sluoksnis	trinčiai, ozonui ir sunkioms oro sąlygoms atspari sintetinė guma
Spalva	mėlyna
Vandens temperatūra min.	-20 °C
Vandens temperatūra max.	100 °C
Medžiagos	karštas vanduo sotieji garai



Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
DAMPF 13-6 LM	1/2"	12,7	25	7,0	70	230	40
DAMPF 19-7 LM	3/4"	19,0	31	7,0	70	270	40
DAMPF 25-7.5 LM	1"	25,4	37	7,0	70	305	40