

# DAMPF LM

Garų žarna, tinkama maisto produktams

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Taikymo sritis</b>           | valymo sektorius<br>maisto produktų pramonė<br>Taikymas karšto vandens arba sočiųjų garų srityje |
| <b>Ypatingi požymiai</b>        | garai iki 165°C  |
| <b>Vidinis sluoksnis</b>        | alyvai ir garams atspari, bekvapė, balta, sintetinė guma, tinkama naudojimui maisto pramonėje    |
| <b>Įdėklas</b>                  | du austo tinklelio įdėklai   |
| <b>Išorinis sluoksnis</b>       | trinčiai, ozonui ir sunkioms oro sąlygoms atspari sintetinė guma                                 |
| <b>Spalva</b>                   | mėlyna   |
| <b>Vandens temperatūra min.</b> | -20 °C   |
| <b>Vandens temperatūra max.</b> | 100 °C   |
| <b>Medžiagos</b>                | karštas vanduo<br>sotieji garai  |



## Prekė

| Pavadinimas            | Colis | Vidinis Ø<br>(mm) | Išorinis Ø<br>(mm) | Darbinis slėgis<br>(bar) | Kritinis plyšimo slėgis<br>(bar) | Min. lenkimo spindulys<br>(mm) | Ritinio ilgis<br>(m) |
|------------------------|-------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>DAMPF 13-6 LM</b>   | 1/2"  | 12,7              | 25                 | 7,0                      | 70                               | 230                            | 40                   |
| <b>DAMPF 19-7 LM</b>   | 3/4"  | 19,0              | 31                 | 7,0                      | 70                               | 270                            | 40                   |
| <b>DAMPF 25-7.5 LM</b> | 1"    | 25,4              | 37                 | 7,0                      | 70                               | 305                            | 40                   |