


# DAMPF LM

Garų žarna, tinkama maisto produktams

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	valymo sektorius maisto produktų pramonė Taikymas karšto vandens arba sočiųjų garų srityje
<b>Ypatingi požymiai</b>	garai iki 165°C
<b>Vidinis sluoksnis</b>	alyvai ir garams atspari, bekvapė, balta, sintetinė guma, tinkama naudojimui maisto pramonėje
<b>Įdėklas</b>	du austo tinklelio įdėklai
<b>Išorinis sluoksnis</b>	trinčiai, ozonui ir sunkioms oro sąlygoms atspari sintetinė guma
<b>Spalva</b>	mėlyna
<b>Vandens temperatūra min.</b>	-20 °C
<b>Vandens temperatūra max.</b>	100 °C
<b>Medžiagos</b>	karštas vanduo sotieji garai



## Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
<b>DAMPF 13-6 LM</b>	1/2"	12,7	25	7,0	70	230	40
<b>DAMPF 19-7 LM</b>	3/4"	19,0	31	7,0	70	270	40
<b>DAMPF 25-7.5 LM</b>	1"	25,4	37	7,0	70	305	40