

WA VC RG

Jungiamoji dalis ... VC, raudonasis žalvaris

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis	Metalinių žarnų prijungimo armatūra,
1 jungtis	colinis kūginis išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	kūginis sandarinimas
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Panaudojimas	sulituotas modelis atsparus iki 200 °C temperatūrai
Gaminio forma	tiesus
Konstrukcija	3 dalių srieginė jungtis
Medžiaga	Vario lydinys



Nuoroda

Nurodyti raktų dydžiai yra orientacinės vertės!

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VC RG	13	R 1/2"	28,0
WA 020 VC RG	20	R 3/4"	32,0
WA 025 VC RG	25	R 1"	42,0
WA 032 VC RG	32	R 1.1/4"	50,0
WA 040 VC RG	40	R 1.1/2"	55,0
WA 050 VC RG	50	R 2"	70,0

Gaminių variantai

WA VC	Jungiamoji dalis ... VC, kalusis ketus, kalusis ketus
WA VC VA	Jungiamoji dalis ... VC, VA, nerūdijantysis plienas