


WA FA

Jungiamoji dalis ... FA, plienas

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis	Metalinių žarnų prijungimo armatūra,
1 jungtis	Colinis atvamzdis su privirinamais galais
1 sandarinimo forma	Virinimo jungtis
Norma	DIN EN 10216-1
Gaminio forma	tiesus
Medžiaga	Steel P235TR2 (1.0255)



užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	DN	PN (bar)	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 013 FA	13	320	21,3	2,0	50
WA 020 FA	20	290	26,9	2,3	55
WA 025 FA	25	260	33,7	2,6	55
WA 032 FA	32	200	42,4	2,6	60
WA 040 FA	40	175	48,3	2,6	60
WA 050 FA	50	155	60,3	2,9	65
WA 065 FA	65	120	76,1	2,9	70
WA 080 FA	80	115	88,9	3,2	75
WA 100 FA	100	100	114,3	3,6	75
WA 125 FA	125	90	139,7	4,0	80
WA 150 FA	150	85	168,3	4,5	80

Gminių variantai

WA FA VA Jungiamoji dalis ... FA, VA, nerūdijantis plienas 1.4571