

HK DTDA

2/2-eigiai magnetiniai balniai vožtuvai DTDA

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija	tiesiogiai valdomas su rankiniu avariniu įtaisu
Tiekimo apimtis	be ritės ir kištukų
Darbinis slėgis	maks. 350 bar



Aprašas

maks. nutekėjimas 0,7 cm³/min. esant 250 bar slėgiui ir 32cSt

užsakymo nuorodos

Magnetinę ritę užsakykite atskirai (žr. priedus)

Prekė

Pavadinimas	Tūrinė srovė min. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	paskirtas įsukamas korpusas	Įsukamas sriegis	SW (mm)	Priveržimo momentas (N·m)	Konstrukcija	Svoris (kg)
HK DTDA MCN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	uždaryta be srovės, su dvigubu blokatoriumi	0,5
HK DTDA MHN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	atidaryta be srovės, su dvigubu blokatoriumi	0,5

Priedai

HK SP 770	Kasetės vožtuvo SUN ritė
HK GEH GA	Kasetės vožtuvų T-13A korpusas
HK GEH GBA	Kasetinių vožtuvų T-13A korpusų tarpinė plokštė
HK GEH GBY	Kasetinių vožtuvų T-13A korpusų tarpinė plokštė
HK GEH MBJ	Kasetinių vožtuvų T-31A korpusų tarpinė plokštė