

Savybės

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Priveržimo momentas max. | 10 N-m |
| Eksploatacinė įtampa | maks. 230 V AC |
| Temperatūra max. | 80 °C |
| Darbinis slėgis | maks. 1 bar |
| Medžiagos | Mineralinės alyvos |
| Medžiaga | poliamidas Tarpiklis: NBR |
| Tiekimo apimtis | su tuščiaviduriais varžtais |



Prekė

| Pavadinimas | Sriegio pritvirtinimas | L (mm) | Jungimo funkcija | Jungimo vieta (°C) | Svoris (kg) |
|-----------------------|------------------------|-----------|------------------|-----------------------|----------------|
| HK LVK 10A M12 1T7 P1 | 2 x M12 | 76 | Atidariklis | 70 | 0,16 |
| HK LVK 20A M12 1T7 P1 | 2 x M12 | 127 | Atidariklis | 70 | 0,18 |
| HK LVK 30A M12 1T7 P1 | 2 x M12 | 254 | Atidariklis | 70 | 0,22 |

priedai šiems gaminiams

| | |
|-----------|--|
| HK BAK RA | Hidraulinės alyvos bakas BAKRA |
| HK BEK | Hidraulinės alyvos bakas BEK (be valymo angos) |
| HK BSK | Hidraulinės alyvos bakas BSK (su valymo anga) |